

WIN-TECH

ミニ窒素ガス発生装置

WINCP シリーズ

“空気中” から “窒素ガス” を “高濃縮”
必要なのは電源だけ！



●積算時間を監視してメンテナンス時間をお知らせ



●窒素ガス純度を連続表示

・常に窒素濃度が確認できるので安心です（※）

●低騒音＋高寿命 設計

- ・低騒音＋高寿命のオイルフリーコンプレッサー採用。
- ・コンプレッサートラブルの発生時はモニターでお知らせ。
- ・ドレン排水は内蔵した気化装置で処理。設置場所を選びません。

●優れた防音構造により、研究所内でもご使用可能

●ボタン１つで窒素ガスを自動で精製開始

※窒素ガスの濃度は、窒素に含まれる残存酸素濃度で表示します。

型式	純度 %	発生量 NL/min *() 内 60Hz	吐出圧力 MPa	寸法 W×D×H (mm)	重量 kg	電源	
WINON-2400CP-1(2)	99	11.0 (12.5)	0.35 (0.4)	400×460×850 (キャスター含まず)	58	型式末尾 : 1 単相 AC 100V/110V 型式末尾 : 2	0.4kW
WINON-3400CP-1(2)	99.9	8.2 (9.3)	0.38 (0.43)				
WINON-4400CP-1(2)	99.99	5.4 (6.0)	0.45 (0.5)				
WINON-5400CP-1(2)	99.999	2.7 (3.0)					
WINON-2800CP-1(2)	99	22.5 (26.0)	0.35 (0.4)	480×620×950 (キャスター含まず)	96	単相 AC 200V/220V 50/60Hz	0.8kW
WINON-3800CP-1(2)	99.9	16.5 (18.7)	0.38 (0.43)				
WINON-4800CP-1(2)	99.99	10.8 (12.0)	0.45 (0.5)				
WINON-5800CP-1(2)	99.999	5.4 (6.0)					
WINON-21200CP-2	99	33.7 (38.5)	0.35 (0.4)	600×650×1,300 (キャスター含まず)	120	単相 AC 200V/220V 50/60Hz	1.2kW
WINON-31200CP-2	99.9	24.7 (28.6)	0.38 (0.43)				
WINON-41200CP-2	99.99	16.2 (18.6)	0.45 (0.5)				
WINON-51200CP-2	99.999	8.0 (9.3)					
WINON-21600CP-2	99	45.0 (52.0)	0.35 (0.4)		140		1.6kW
WINON-31600CP-2	99.9	33.0 (38.0)	0.37 (0.42)				
WINON-41600CP-2	99.99	21.5 (24.5)	0.42 (0.47)				
WINON-51600CP-2	99.999	10.7 (12.2)					

※1. 上記性能は環境温度 20℃での参考値です。 ※2. 改善改良のため、装置の仕様を予告なく変更する場合があります。